

RTM98-RCTJ-60

Registrador de temperatura
com capilar a gás

Aplicações Possíveis:

- Registro Independente de Energia Local
- Utilização em Áreas classificadas
- Testes Hidrostáticos e outros



Tipo de acionamento	Elemento termal por expansão de gás (tipo inerte)
Número de pontos	Disponível para 1 ou 2 pontos de registro e controle
Escalas	Disponível em mais de 128 tipos de ranges
Capilar	Em aço inox, com até 6 metros de comprimento
Porcas de Fixação	1/2" NPT, 1/2" BSP, 3/4" NPT, 3/4" BSP
Precisão	1,5% (FE)
Traçado	Nas cores azul, vermelha e preta
Diâmetro/tipo de carta	10"/carta gráfica circular
Acionamento da carta	Motor Elétrico Síncrono (110 ou 220 Vca - 60Hz), à quartzo (pilhas 1,5V), ou mecanismo de tração à corda com comutação (de 24h a semanal)
Rotação	Disponível para 1 rot. = 24h, 1 rot. = semanal, 1 rot. = 12h, 1 rot. = 6h, 1 rot.=1h
Dimensões	355x379x138mm
Alimentação	110/220Vca (+/-10%) / 60Hz (outras sob consulta)



Indústria de Termômetros e Manômetros TEMPER UNIÃO Ltda
Praça Ciro Pontes 62 - mooca - 03166-030
São Paulo (SP)

Fone +55 11 2693.1188

www.temperuniao.com.br