

PTer100®



Sensor de temperatura com indicação local

Temper União



RTM 119



RETO COM CABEÇOTE SUPERIOR

ref. RTM 119-RCS



RETO COM CABEÇOTE FRONTAL

ref. RTM 119-RCF

ANGULAR COM CABEÇOTE SUPERIOR

ref. RTM 119-ACS



ANGULAR COM CABEÇOTE FRONTAL

ref. RTM 119-ACF



Características:

O instrumento PTer100 TUB[®], permite o controle duplo de temperatura com um único ponto de medição.

O monitoramento da temperatura por dois sistemas, completamente independentes, aumenta significativamente a precisão, uma vez que é possível pelo ponto de medição conjunta, comparar diretamente com o sensor de temperatura, e o indicador do "local".

Há vantagens significativas no custo de instalação, já que se trata de instrumento único.

Permite o ajuste do "set-point" do indicador digital, com a medição local, compensando possíveis perdas de sinal.

Opcionalmente, pode ser instalado junto ao cabeçote transmissores de temperatura, com sinal de saída de 4~20ma

A confiabilidade dos sistemas monitorados é reforçada pelo uso do PTer100 TUB[®].

Termômetros de vidro e sensores de temperatura são independentes e suas partes podem ser substituídas separadamente.

ALGUNS DE NOSSOS INSTRUMENTOS



PT100

- *com cabeçote
- *padrão
- *espeto para frigoríficos
- *montagens especiais



RTM 19

TERMÔMETROS CAPELA

- *Escala entre -50°C ... até 600°C
- *Haste de latão, inox
- *Saídas reta, angular
- *110MM, 150MM e 200MM



PT100 C/ CABEÇOTE

- *Classe A,B,1/10DIN
- *rosca fixa ou ajustavel
- *cabeçote aluminio, nylon
- *com ou sem transmissor



TRANSMISSORES

- *Configuráveis por solda ou
- *Configuráveis por software
- *Range -100°C a 800°C



1956

Indústria de Termômetros e Manômetros Temper União Ltda.

Praça Ciro Pontes 62 - 03166-030 - São Paulo (SP)

☎ 11 2693.1188 - vendas@temperuniao.com.br - www.temperuniao.com.br